



GAMISOL®



Industria Argentina

CUIT: 30-62494876-5 - Gamisol y Cia. S.A. - Av. Circunvalación s/n entre puentes Rancagua y Capdevila - CP 5012 - Córdoba - Argentina - Tel / Fax: +54 (351) 478-8223 / 478-6055 - 479-3170 - 479-3013 - Por línea completa de productos e instrucciones de uso: info@gamisol.com.ar - www.gamisol.com.ar

107FORTE

PROTECCIÓN PARA USOS ESPECIALES

EPP LÍNEA FORTE

COD.	GALGA	TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL RECUBRIMIENTO	TIPO DE PUÑO	COLOR	TALLES	LARGO TOTAL	EMBALAJE
107FORTE	7	TERRYCLOTH	Algodón forte	No aplica	Tejido elastizado	Gris	9	28cm	120 pares x bolsa

Guante tejido TERRYCLOTH de ALGODÓN FORTE y POLIÉSTER. Liso. Largo 28 cm.

CARACTERÍSTICAS

- Guante tejido en una pieza, sin costuras que pueden irritar la piel. Garantiza la ventilación de las manos, evitando la transpiración en las mismas.
- Tejido en TERRYCLOTH, gracias al uso de la técnica de rizo de algodón, se mejora la protección y el aislamiento contra el calor. El guante resultante es más grueso que uno tejido en JERSEY, consigue absorber mejor los golpes sin perder destreza.
- Al ser ambidiestro, lo convierte en un guante más económico porque no tiene que formar pares.
- La fibra de ALGODÓN OSCURA lo hace un guante ideal para entornos con un cierto grado de suciedad.
- La versión 107FORTE de la línea FORTE, fue diseñada para ofrecer una magnífica resistencia mecánica en tareas de producción y de manipulación, de intermedia a intensiva.



IRAM 3607



1141 IRAM

2141 LABORATORIO GAMISOL

- Perforación
- Rasgado
- Corte
- Abrasión

IRAM 3608

Desteridad: 5

Inocuidad: Cumple

Presencia de Cromo: No aplica

Vencimiento: No posee

INSTRUCCIONES DE LAVADO



No lavar

APLICACIONES EN INDUSTRIAS

Automotriz

- Montaje de carrocerías.

Maquinaria y Equipos

- Montaje y acabado. Montaje y acabado.

Construcción

- Utilización de materiales prefabricados.

Metalúrgica y Siderúrgica

- Operaciones de troquelado.

INSTRUCCIONES DE USO

- Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estos guantes, en el caso de destinarlos a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
- Si el guante presenta variedad de talles, verifique que el tamaño sea el adecuado para su mano. Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si se mantienen las características originales de fabricación.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.