



Anteojos de Seguridad Eagle EX

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental

Revisión N°: 1

Fecha: Febrero 2010

Hoja Técnica

Descripción

Los anteojos de seguridad **Eagle EX**, con prestaciones inigualables, son la opción en protección ocular con lentes estándar o de prescripción.

Características principales

- Disponibles con lentes de policarbonato transparente, resistentes al empañamiento (AF). Absorben las radiaciones del espectro UV en un 99.9%.
- Posibilidad de agregar lentes de prescripción para trabajos que requieren atención al detalle (trabajos de precisión, control de calidad, trabajo con componentes electrónicos, etc.).
- Montura translúcida de grilamida (plástico) con protecciones laterales integradas, ofrece una protección orbital y lateral superior.
- Amplia protección lateral con ventilación, permitiendo la circulación del aire que ayuda a reducir el empañamiento.
- Patillas regulables en longitud (3 posiciones) y en ángulo, para un ajuste óptimo.
- Patillas con extremos rotativos suaves, con sistema Secure Grip™, que proporcionan una sujeción firme en cualquier situación de uso.

Aprobaciones

Estos anteojos de seguridad han sido examinados y homologados por un laboratorio europeo certificado. Este examen permite mostrar el rendimiento del equipo en base a los criterios de la norma EN 166:2001 y otras normas asociadas. Los símbolos correspondientes al nivel de rendimiento obtenido se marcan en la montura y en los oculares.

Marcado

Marcado del ocular:

Grado de protección	2C – 1,2 (filtro para luz UV sin afectar el reconocimiento de colores)
Identificación del fabricante	3M (AOS)
Clase óptica	1 (clase óptica más alta)
Símbolo de resistencia mecánica	F (baja energía)

Marcado de la montura:

Identificación del fabricante	3M (AOS)
Referencia del producto	Eagle EX
Número de la Norma Europea	EN166
Símbolo de resistencia a partículas	F (baja energía)

Aplicaciones

Los anteojos de seguridad Eagle EX pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones, como por ejemplo:

- Fabricación en general.
- Agricultura
- Industria y talleres de automóviles.
- Laboratorios.



Anteojos de Seguridad Eagle EX

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental

Revisión N°: 1

Fecha: Febrero 2010

Hoja Técnica

- Construcción.
- Trabajos con madera.
- Pintura y decoración.

Limpieza

Pueden limpiarse con un paño humedecido en agua jabonosa tibia, y dejarse secar a temperatura ambiente. Aunque los lentes posean tratamiento anti-rayadura que le otorga cierto nivel de resistencia adicional contra rayaduras, no son "a prueba" de rayaduras y se recomienda que la limpieza de los lentes sea realizada con un paño suave no abrasivo, por ejemplo paños específicos para la limpieza de oculares o los paños de limpieza 3M 504. Nunca limpiar los lentes en seco, ni utilizar sustancias tales como nafta, líquidos desengrasantes clorados (tricloroetileno), disolventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos, como agentes de limpieza.

Consultar a los representantes de la División Salud Ocupacional de 3M por cualquier pregunta relacionada con este producto.

Información Preventiva: Antes de hacer uso del producto, consulte la etiqueta del producto así como la Hoja de Seguridad para información de Salud y Seguridad.

Información Adicional: Favor de contactar a su representante local de 3M.

NOTA IMPORTANTE:

3M NO HACE GARANTÍAS NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIO O PARA CUALQUIER PROPÓSITO.

El usuario tiene la responsabilidad de determinar si el producto de 3M es adecuado para el fin particular y adecuado para su aplicación. Por favor recuerde que diversos factores pueden afectar el uso y el desempeño de un producto de la división *Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental* de 3M en una particular aplicación. Los materiales involucrados en la aplicación, la preparación de los mismos, el producto seleccionado, las condiciones de uso, el tiempo y condiciones ambientales en las que el producto debe desempeñar son algunos de los varios factores que afectan el uso y el desempeño de un producto de la división de *Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental* de 3M. Dados los diversos factores, algunos que son únicos para el conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto de la división de *Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental* de 3M para determinar si éste es adecuado para el fin particular y para su propio método de aplicación.

RESPONSABILIDAD y REMEDIO:

Si se comprueba que el producto de 3M está defectuoso, LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA, A LA DISCRECIÓN DE 3M, SERÁ REEMBOLSAR EL PRECIO DEL PRODUCTO O REPARAR O REEMPLAZAR EL PRODUCTO DEFECTUOSO 3M. De otra manera, 3M no se hace responsable por daños o perjuicios, directos o indirectos, especiales, incidentales, o por consecuencia sin considerar la teoría legal que aplica, incluyendo negligencia, garantía o responsabilidad estricta.